



תפוצה

תנוכנית אדריכלית יש לקרוא

עדות:

יש לבצע את הביניים בהתאם לתקן ישראלי 045/1402 לבידוד תרמי של מבני מגורים

* ממ"ד עפ"י הראות הג"א

* יש לבצע שן במעקות גג לאיטום

* יש לבצע אצל מים בקרניית, קורות בטון וכל חלקי הארץ הבולט מקונטור המבנה

* מיקום בריכות ביוב מתבססות על תוכנית אינסטלציה ויבוצעו עפ"י התקן הישראלי

* נעמק סופי של ת.ב. ייקבע בטחט

* ציאת צמ"ג תהיה כ- 200 "מ מעל פני קרקע סופיים

* יש לבצע בהיקף חצר אנגלית שן 5/55עבור סככה ריאה מיקום סככה עפ"י תוכנית

* מידות פתח החלונות, כ- 055"ל "ש של אדן חלון

* גובה פתח החלון בתוכנית העבודה יגובה מגובה הריפצא של אותה קומה

* יש לתאם מיקום סופי של פירל חשמל ופירל זקק עם חברת חשמל בזק

הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, סתירה או אי התאמה, בטרם המשיך את עבודתו * אין לקבוע מידות ע"י מדידה בשרטוט

לצורך עריכת הפיקוח העליון, יזווג הקבלן הראשי למתכנן על תחילת עבודות הבניה, וכן על מועדי ביצוע אלמנטים ראשיים במבנה. וזאת בהתראה של 24 שעות מראש.

~~בוכניות אלה תנקפות דק לאחר~~

כל חריגה מתוכנית היתר
תהיה באחריות מזמין העבודה

רוינקט:

קווה בית אל

נושא:

גגות

ר"מ:

אריך

המתכנן הינו הבעל הבלעדי של תוכנית זו ושל זכויות היוצרים בה. אין לעשות כל שמוש בתוכנית זו, ברעיונות הגלומים בה, ללא אישור מראש ובכתב של המתכנן

